


РЕШЕТКИ НАРУЖНЫЕ КРУГЛЫЕ ТИПА RNss



Решетки наружные круглые типа RNss являются универсальными. Они могут применяться как для вытяжки воздуха из помещения, так и притока воздуха.

Устанавливаются решетки данной серии, как правило, на стене с наружной стороны и выполнены из нержавеющей стали. Конструкция решетки обеспечивает защиту каналам воздуховода за счет специального колпака и защитной сетки, предотвращая попадание посторонних предметов и атмосферных осадков.

Габаритные и присоединительные размеры, мм



Тип решетки	d	D	L	L ₁	Расход воздуха при скорости (4 м/с), м³/ч
RNss 100	95	150	100	38	100
RNss 125	115	150	100	35	130
RNss 160	145	200	135	53	200
RNss 200	198	225	140	45	300

МАРКИРОВКА:

Решетка наружная круглая RNss 100

где: RNss - решетка наружная круглая;
100 - присоединительный размер, мм.

РЕШЕТКА-СЕТКА НАРУЖНАЯ RNmet



Защитная решетка применяется для защиты круглых канальных вентиляторов и систем вентиляции от попадания посторонних предметов. Решетки изготавливаются из оцинкованной стали. Крепятся при помощи саморезов.

Размерный ряд включает следующие типоразмеры: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500, 630, 710 мм. Высота 27 мм.

МАРКИРОВКА:

Решетка-сетка наружная круглая RNmet 100mm

где: RNmet - решетка-сетка наружная круглая;
100 - типоразмер, мм.