

LAB R-BNE24



Электропривод реверсивный для управления клапанами дымоудаления


- Крутящий момент 8 Нм
- Номинальное напряжение 24 В~/=
- Два встроенных микропереключателя
- Передающее звено 12х12 мм

Технические характеристики

Электрические параметры	Напряжение питания	24 В ~ 50/60 Гц; 24 В=
	Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В~ / 21,6 ...28,8 В=
	Расчетная мощность	6 ВА
	Потребляемая мощность: во время вращения в состоянии покоя	5,8 Вт 0,27 Вт
	Соединение: питание вспомогательные переключатели	1 м, 3 х 0,75 мм ² 1 м, 6 х 0,75 мм ²
	Вспомогательные переключатели:	2 однополюсных с двойным переключением 1 мА...3 А, 5 В=, 250 В ~ <5° ... > 80° ± 2°
Функциональные данные	Крутящий момент:	8 Нм
	Направление вращения	Выбирается установкой привода L (лево) / R (право)
	Угол поворота	95°
	Ручное управление	Есть
	Передающее звено	12 х 12 мм (Возможно 10 мм с адаптером)
	Индикация положения	Механический указатель
	Время поворота:	<20 с
	Уровень шума	Не более 55 дБ
Безопасность	Класс защиты	III (для низких напряжений)
	Степень защиты корпуса	IP54
	Температура окружающей среды нормальная работа	-30 ... +50 °С
	Температура хранения	-40 ... +80 °С
	Техническое обслуживание	Не требуется
Габариты и масса	Габаритные размеры	Указаны на следующей странице
	Масса	1600 г



Схема подключения



Габаритные размеры

