



ПВКО-У-УСЛ

**КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПВКО-У-УСЛ
(УТЕПЛЕННЫЙ, УСИЛЕННЫЙ)**

- **МОЖЕТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ И РУЧНЫМ ПРИВОДОМ**
-

Воздушные клапаны типа ПВКО-У-УСЛ изготавливаются только прямоугольного сечения. Рабочее давление клапана до 1800 Па. Клапан состоит из корпуса из оцинкованной стали толщиной 1 мм прямоугольной формы, заслонок, изготавливаемых из оцинкованной стали толщиной 1 мм коробчатого типа или усиленного алюминиевого профиля (Исп. ПВКО-А), электропривода, который расположен снаружи корпуса, либо ручного сектора управления.

В местах примыкания лопаток находится уплотнитель для герметичности клапана. Заслонки клапана приводятся в движение с помощью тяг и рычагов. Ось регулирования может быть расположена на любой из лопаток на любой из высот. Корпус имеет длину 170 мм и конструктивно аналогичен отрезку воздухопровода такой же длины, с монолитными фланцами шириной 30 мм.

Возможно изготовление утепленного клапана с саморегулирующимся греющим кабелем, подключение 220В. По запросу, клапаны могут быть изготовлены коррозионностойкого исполнения (AISI304, AISI316 или AISI430)

ОБОЗНАЧЕНИЯ ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА:

ПВКО-У-УСЛ - М(Р) В - Н - МВ220 - УПК

ПВКО – клапан воздушный оцинкованный

У – утепленный

УСЛ – усиленный

М – электропривод

Р – ручной сектор управления

В – горизонтальный размер

Н – вертикальный размер

МВ – обозначение электропривода

МВ – электропривод с возвратной пружиной

МВЕ – реверсивный электропривод

220 – напряжение питания (220В/24В)

УПК – утепление электропривода
греющим кабелем

ЧЕРТЕЖ КЛАПАНА

