

Шлюз KNX/Modbus RTU IC-M-S.1

Контроллеры и шлюзы Breezart · Breezart

Цена по запросу рассчитывается под проект

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество коммутационных портов	1
Режимы работы устройства	Master или Slave
Передаваемые сигналы	A (Data+), B (Data-)
Скорость передачи данных	от 1200 бит/сек до 115200 бит/сек
Тип передачи данных	Полудуплекс
Биты чётности	нет (PARITY_NONE), чётный (PARITY_EVEN), нечётный (PARITY_ODD)
Стоп-биты	1 стоп-бит, 2 стоп-бита
Биты данных (по умолчанию)	8
Сечение подключаемого провода	0,5-2мм²
Момент затяжки винтов	0,5Нм
Длина шины RS-485	Не более 1200 метров при скорости 9600 бит/сек (согласно спецификации Modbus)
Спецификация интерфейса KNX	TP-256
Программа конфигурации	ETS 5
Подключение к шине KNX	4-проводный соединитель EIB (пружинные зажимы PUSH WIRE) для стандартного кабеля TP1 0,8мм Ø
Питание устройства	От шины KNX
Потребление по шине KNX (29В DC)	< 30mA / < 900мВт

ОПИСАНИЕ

Шлюз KNX/Modbus RTU IC-M-S.1 — автоматика/аксессуары Breezart.