

Приточная установка 550 Lite SB



Описание и комплектация

- Электрический керамический нагреватель с настраиваемой мощностью.
- Воздушный клапан с электроприводом (опция).
- Вентилятор серии EC.
- Фильтр 400-200-48 "EU4-600 Lux" (опционально M5)
- Опционально доп. фильтр 400-200-48: "F7-Comp-600" или "Carb-Comp-600"
- Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками и выходами для управления вытяжным вентилятором и приводом воздушного клапана.
- Цветной сенсорный пульт управления JLV135L, шлюз Modbus RTU-TCP по Wi-Fi (веб-интерфейс недоступен).

Функции автоматики


- Программное изменение максимальной производительности и мощности калорифера, универсальное питание 220В / 380В.
- Регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Четыре недельных сценария.
- Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).



Технические характеристики

Мощность нагревателя (программное изменение)	1,8 кВт-220В 3,6 кВт-220В 5,4 кВт-220В 5,4 кВт-380В
Максимальная потребляемая мощность	2 кВт-220В 3,8 кВт-220В 5,6 кВт-220В 5,6 кВт-380В
Максимальный ток	8,9 А 17,1 А 25,3 А 8,9 А
Параметры вентилятора	3050 об/мин 155 Вт (серии EC, Китай)
Фильтр G4 400-200-48	Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)
Уровень шума LWA (акустическая мощность)	57 дБА 65 дБА 50 дБА (на всасывании на выпуске от корпуса)
Уровень звукового давления LpA от корпуса	35 дБА
Масса	25 кг

Структурная схема



- AV Воздушный клапан (опция)
- MD Электропривод клапана, без возвратной пружины (опция)
- G Воздушный фильтр G4
- F Фильтр тонкой очистки F7 или Carb (не входит в комплект) *
- E Керамический электрический нагреватель
- V Вентилятор EC

* На входе вентустановки можно установить два фильтра: после стандартного фильтра грубой очистки G4 есть дополнительные салазки для установки компактного фильтра тонкой очистки F7 или угольного фильтра Carb.

- TS1 Аварийный датчик перегрева, возвратный
- TS2 Аварийный датчик перегрева, невозвратный
- T1 Канальный датчик температуры приточного воздуха (встроен в вентилятор)
- T2 Датчик температуры воздуха в помещении (опция CT)
- DP Дискретный датчик загрязнения фильтра (опция DPS)
- CU Система цифровой автоматики: P0 – порт RS-485 (ModBus RTU) для CP
- CP Пульт управления JLV135L (с прошивкой Lite)
- FA Вход для пожарной сигнализации
- RC Вход внешнего управления (настройка с пульта), либо вход дискретного датчика загрязнения фильтра
- DE Выход для привода воздушного клапана
- CE Выход на вытяжную установку серии Extra (тип сигнала 0...10В)

Полное название для заказа

Breezart 550 Lite-FC-SB


Совместимые опции

CT	поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
AV16+MD2-1F	воздушный клапан, D160 мм, привод без возвратной пружины, 2 н*м
DPS	датчик загрязнения воздушного фильтра

Дополнительное оборудование


550 Filter Case	корпус для фильтра тонкой очистки
G7C-M01	доп. фильтр тонкой очистки F7 или Carb для установки в корпусе ПУ

Вентиляционная характеристика



Зеленая пунктирная линия - характеристика с доп. фильтром F7

Габаритные и присоединительные размеры



Варианты исполнения

Сторона подключения:

- универсальная

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

Присоединительные размеры

Вход и выход: без гибкой вставки, D160 мм