

Вентилятор радиальный пристенный дымоудаления ВРП-С-06 ДУ

Противодымная вентиляция · режим ДУ / ДУВ ·
400 °С / 600 °С — 2 часа

Пристенный радиальный вентилятор дымоудаления ВРП-С-06 с вертикальной ориентацией корпуса. Компактно встаёт на фасаде, оснащён козырьком защиты двигателя и работает при 400 °С или 600 °С в течение 2 часов.

ВЕНТАР-С · поставка вентиляционного оборудования

Основные параметры

Тип	радиальный пристенный, вертикальный корпус
Режим работы	ДУ — дымоудаление, ДУВ — совмещённый
Предел огнестойкости	400 °C / 600 °C — 2 часа
Защита двигателя	козырёк от атмосферных осадков
Монтаж	на наружную стену, фланцевое присоединение
Исполнения	Н, Ж, К1, К2, В3, В3К1, В3К2

Конструкция

- вертикальная ориентация корпуса — меньше вылет от стены
- козырёк для защиты электродвигателя от осадков
- фланцевое присоединение воздуховода
- рабочее колесо с назад загнутыми лопатками
- сварной корпус для наружной установки

Область применения

- противодымная вентиляция при стеснённом фасадном монтаже
- реконструкция зданий без возможности вывода шахты на кровлю
- паркинги, общественные и производственные здания

[illegible]

Климатическое исполнение	У, УХЛ, Т — категория размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150
Температура окружающей среды	от –45 °С до +40 °С (У); от –60 °С до +40 °С (УХЛ); от –10 °С до +50 °С (Т)
Перемещаемая среда	воздух и газовоздушные смеси, не агрессивные к углеродистой стали
Запылённость	не более 100 мг/м³, без липких и волокнистых материалов
Установка на улице	допускается при защите электродвигателя кожухом КД