



Вентилятор радиальный пристенный дымоудаления ВРП-С ДУ

Противодымная вентиляция · режим ДУ / ДУВ ·
400 °С / 600 °С — 2 часа

Пристенный радиальный вентилятор дымоудаления ВРП-С со спиральным корпусом в теплоизолированном кожухе. Крепится к наружной стене здания и удаляет продукты горения при 400 °С или 600 °С в течение 2 часов.

ВЕНТАР-С · поставка вентиляционного оборудования

Основные параметры

Тип	радиальный пристенный, спиральный корпус
Режим работы	ДУ — дымоудаление, ДУВ — совмещённый
Предел огнестойкости	400 °C / 600 °C — 2 часа
Кожух	сварной, теплоизолированный
Монтаж	на наружную стену здания
Исполнения	Н, Ж, К1, К2, В3, В3К1, В3К2

Конструкция

- сварной корпус с защитным теплоизолированным кожухом
- рабочее колесо с назад загнутыми лопатками
- крепление к стене — не требует места в помещении и на кровле
- асинхронный двигатель, вынесенный из потока
- исполнение под наружную установку

Область применения

- противодымная вентиляция зданий с ограниченной площадью кровли
- реконструкция: когда шахту нельзя вывести на кровлю
- паркинги, производственные и общественные здания

Чертежи и схемы



Общий вид



Габаритная схема



Узел крепления



Схема монтажа

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение	У, УХЛ, Т — категория размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150
Температура окружающей среды	от –45 °С до +40 °С (У); от –60 °С до +40 °С (УХЛ); от –10 °С до +50 °С (Т)