

Воздушный угольный фильтр ФВКас-зал-уголь

Паспорт изделия · воздушные фильтры для систем вентиляции

Кассетный заливочный угольный фильтр ФВКас-зал-уголь: полипропиленовая основа с наполнителем из микрогранул активированного угля, плотно закреплено заливкой. Сочетает стойкость к влаге с удалением запахов — вариант для промышленной вытяжки и влажных сред.

Особенности конструкции

- Полипропиленовая основа с микрогранулами активированного угля
- Заливочное крепление полотна — герметичность и стойкость к влаге
- Жёсткая кассетная конструкция
- Класс пожаробезопасности F1 по DIN 53438
- Экологически безопасен, Oeko-Tex 100 Class I

Технические характеристики

Тип	Кассетный заливочный, угольный
Сорбент	Микрогранулы активированного угля
Основа	Полипропилен
Крепление материала	Заливочное, герметичное
Стойкость к влаге	Повышенная
Пожаробезопасность	F1 по DIN 53438
Типоразмеры	По размеру посадочного места, изготовление под заказ

Область применения

- Промышленная вытяжка
- Влажные среды
- Кухонная вентиляция
- Химические производства
- Очистка от запахов

Обслуживание и замена

Меняется при потере способности задерживать запах. Перед угольной кассетой обязательна ступень грубой очистки: пыль забивает поры угля и резко сокращает срок службы.

Типоразмеры и параметры

Маркировка фильтра	Габаритные размеры, мм			Номинальная производительность, м³/ч (при скорости воздушного потока 2,7 м/с)
	ширина	высота	глубина	
ФВКас-зал-уголь- 33-48-F7	287	287	48	800
ФВКас-зал-уголь- 63-48-F7	592	297	48	1650
ФВКас-зал-уголь- 66-48-F7	592	592	48	3400

Габаритные и присоединительные размеры