

Угольный панельный фильтр ФВП-уголь

Паспорт изделия · воздушные фильтры для систем вентиляции

Панельный угольный фильтр ФВП-уголь с гранулированным сорбентом на активированном угле. Компактное решение для секций малой глубины: удаляет запахи там, где карманный угольный фильтр не помещается.

Особенности конструкции

- Гранулированный сорбционный материал на активированном угле
- Панельная конструкция — минимальная глубина установки
- Подходит для приточки и вытяжки
- Класс пожаробезопасности F1 по DIN 53438
- Экологически безопасен, Oeko-Tex 100 Class I

Технические характеристики

Тип	Панельный, угольный
Сорбент	Гранулированный активированный уголь
Конструкция	Панельная, малая глубина
Назначение	Запахи, летучие органические соединения
Пожаробезопасность	F1 по DIN 53438
Типоразмеры	По размеру посадочного места, изготовление под заказ

Область применения

- Вытяжка кухонь
- Компактные секции
- Приточная вентиляция
- Паркинги
- Санитарные нормы по запаху

Обслуживание и замена

Меняется по факту потери эффективности по запаху, в среднем раз в 3–9 месяцев. Ставьте перед ним фильтр грубой очистки — иначе пыль закроет поры угля раньше, чем он выработает сорбционную ёмкость.

Типоразмеры и параметры

Маркировка фильтра	Габаритные размеры, мм			Номинальная производительность, м³/ч (при скорости воздушного потока 2,7 м/с)
	ширина	высота	толщина	
ФВП-уголь-33- 48(25)-G4(G3, бкл)	287	287	48(25)	800
ФВП-уголь-36- 48(25)-G4(G3, бкл)	287	592	48(25)	1650
ФВП-уголь-66- 48(25)-G4(G3, бкл)	592	592	48(25)	3400

Габаритные и присоединительные размеры