

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ RSK



Клапан обратный RSK предназначен для предотвращения обратной тяги и перетекания воздуха через ответвления к отключённым вентиляторам в системах приточной и вытяжной вентиляции с круглыми воздуховодами. Воздух проходит только в одном направлении — запахи и холодный воздух не возвращаются в помещение.

Корпус изготовлен из оцинкованной стали. Перекрытие канала осуществляется подпружиненными лепестками типа «бабочка» на стальной оси: при остановке вентилятора пружины возвращают лепестки в закрытое положение. По внутреннему контуру корпуса установлен уплотнитель из вспененного EPDM — он обеспечивает плотное прилегание лепестков, тихую работу без металлического стука и снижает перетечки воздуха в закрытом положении.


Диапазон рабочих температур — от -20 до $+60$ °C. Соединение с воздуховодами — ниппельное, крепление хомутами. Монтаж допускается в любом положении. Клапан работает в системах с механическим побуждением (центробежными вентиляторами); на естественной тяге клапан не работает.

RSK-125

RSK — клапан обратный с уплотнителем · **125** — присоединительный диаметр, мм

Технические характеристики

Модель	Диаметр воздуховода D, мм	Фактический размер $\varnothing \times L$, мм	Габариты упаковки (Д × Ш × В), мм	Масса в упаковке, кг
RSK-100	100	99 × 110	120 × 130 × 130	0,240
RSK-125	125	124 × 110	140 × 150 × 130	0,305
RSK-150	150	149 × 110	170 × 160 × 130	0,375
RSK-160	160	159 × 110	185 × 180 × 130	0,400
RSK-200	200	199 × 110	220 × 220 × 130	0,520
RSK-250	250	249 × 110	270 × 270 × 130	0,675
RSK-315	315	314 × 110	340 × 330 × 130	0,920



Уплотнитель из вспененного EPDM по внутреннему контуру



Индивидуальная картонная упаковка



Вид сбоку: длина корпуса 110 мм

- Точная геометрия корпуса и лёгкий ход лепестков
- Плотное закрытие и тихая работа благодаря уплотнителю EPDM
- Монтаж в любом положении — вертикально и горизонтально
- Каждый клапан — в индивидуальной крепкой упаковке: не мнётся при доставке и хранении