

Дополнительные комплектующие и аксессуары

Комплектующие для монтажа установки на улице

Качество сборки и толщина теплоизоляции корпуса установок ОТД позволяют, при необходимости, монтировать установки на улице. Для этого нужно использовать дополнительные защитные принадлежности: крышу, решетки, козырьки забора и выброса воздуха.

Крыши, козырьки забора и выброса воздуха

Модель	Крыши	Приточно-вытяжной козырек
ОТД-R-1000-UH ОТД-R-1500-UH	ST-ОТД-R-1000/1500-UH	GVT-ОТД-R-1000/1500-UH (приток-вытяжка)
ОТД-R-2000-UH	ST-ОТД-R-2000-UH	GPR-ОТД-R-2000-UH (приток+вытяжка)
ОТД-R-3000-UH ОТД-R-4000-UH	ST-ОТД-R-3000/4000-UH	GVT-ОТД-R-3000/4000-UH (приток-вытяжка)



Установочная рама

Установочная рама окрашена в цвет RAL7003. Дополнительно комплектуются регулировочными ножками с резиновым основанием (заказываются отдельно).

Модель	Установочная рама	Габариты В×Н×L, мм
ОТД-R-400-V	BF-ОТД-R-400-V	533x810x200
ОТД-R-500-V ОТД-R-700-V	BF-ОТД-R-500/700-V	590x1070x200
ОТД-R-1000-U ОТД-R-1500-U	BF-ОТД-R-1000/1500-U	845x1345x200
ОТД-R-2000-U	BF-ОТД-R-2000-U	852x1485x200
ОТД-R-3000-U ОТД-R-4000-U	BF-ОТД-R-3000/4000-U	1100x2100x200



Декоративные наружные решетки

Декоративные решетки для забора и выброса воздуха (черный RAL9005 или белый RAL9003)

Тип:

- LD-125
- LD-160
- LD-200
- LD-250
- LD-315

