

Дополнительные комплектующие и аксессуары


Фреоновые и водяные охладители

Охладитель воздуха монтируется снаружи установки. Корпус охладителя, так же как и корпус установки: заполненный минеральной ватой толщиной 45 мм. Секция охлаждения укомплектована каплеуловителем и поддоном для конденсата. Управление предусмотрено автоматикой установки.

Хладагент – R410A

Вода – 7/12

Температура воздуха до/после – 30/18 °С.



Объем приточного воздуха, м³/ч	Тип охладителя	Мощность, кВт	Потери давления, Па	Гидравлические потери давления, кПа	ВхНхL, мм	В1хН1, мм	Вес, кг
400	DCF-0,4-3	2,8	8	1	603x550x471	300x400	40
	DCW-0,4-3	2,6	21	25	603x550x471	300x400	33
500	DCF-0,5-3	3,5	12	1	603x550x471	400x300	40
	DCW-0,5-3	3,3	18	46	603x550x471	400x300	33
700	DCF-0,7-5	4,8	14	1	707x610x471	500x400	49
	DCW-0,7-5	4,5	17	15	707x610x471	500x400	42
900	DCF-0,9-6	6,2	22	1	707x610x471	500x400	49
	DCW-0,9-6	5,5	23	5	707x610x471	500x400	45
1200	DCF-1,2-8	8,3	37	1	707x610x471	500x400	49
	DCW-1,2-8	7,4	38	10	707x610x471	500x400	45
1400	DCF-1,4-10	9,8	62	6,3	707x610x500	500x400	51
	DCW-1,4-9	8,7	50	13	707x610x471	500x400	45
1600	DCF-1,6-11	11,2	66	8,8	757x610x500	500x400	56
	DCW-1,6-11	10	54	18	757x610x500	500x400	46
2000	DCF-2,0-14	14	59	17	922x610x500	700x400	65
	DCW-2,0-13	12,8	50	32	922x610x500	700x400	57
2500	DCF-2,5-17	17,1	56	8	1082x670x500	800x400	79
	DCW-2,5-17	15,5	63	13	1082x670x500	800x400	65
3000	DCF-3,0-20-2	2x10,5	78	12	1082x670x500	800x400	79
	DCW-3,0-20	18,7	88	18	1082x670x500	800x400	65
4000	DCF-4,0-27-2	2x14	68	13	1222x730x500	900x500	92
	DCW-4,0-27	25,2	92	32	1222x730x500	900x500	82
4500	DCW-4,5-30	28,8	94	55	1222x790x500	900x600	87