

Винт DIN 912

Техническое описание серии · типоразмеры, фасовка и цены

Винт DIN 912 — винты с потайной, полукруглой и цилиндрической головкой — для соединений, где важна форма головки и внешний вид узла.

Характеристики

Стандарт	DIN 912
Материал	сталь
Класс прочности	8.8
Типоразмеры	29 исполнений
Фасовка	5 кг

Типоразмеры и цены

Типоразмер	Фасовка	Цена за упаковку	Цена за штуку
12x25	5 кг	1 100,84 ₽	—
8x20	5 кг	1 100,84 ₽	—
10x70	5 кг	1 100,84 ₽	—
10x90	5 кг	1 102,11 ₽	—
10x30	5 кг	1 102,17 ₽	—
10x20	5 кг	1 102,93 ₽	—
8x70	5 кг	1 103,06 ₽	—
8x30	5 кг	1 103,82 ₽	—
8x35	5 кг	1 104,71 ₽	—
10x60	5 кг	1 107,19 ₽	—
8x16	5 кг	1 107,63 ₽	—
8x80	5 кг	1 107,88 ₽	—
8x50	5 кг	1 136,90 ₽	—
8x60	5 кг	1 144,71 ₽	—
10x40	5 кг	1 181,16 ₽	—
6x50	5 кг	1 210,37 ₽	—
10x65	5 кг	1 223,45 ₽	—
10x35	5 кг	1 250,25 ₽	—
8x25	5 кг	1 270,06 ₽	—
10x25	5 кг	1 279,27 ₽	—
6x16	5 кг	1 312,61 ₽	—
6x12	5 кг	1 325,82 ₽	—
6x20	5 кг	1 356,80 ₽	—
5x20	5 кг	1 384,68 ₽	—
10x50	5 кг	1 408,18 ₽	—
8x40	5 кг	1 408,49 ₽	—
6x40	5 кг	1 454,34 ₽	—
6x35	5 кг	1 465,64 ₽	—
6x30	5 кг	1 465,96 ₽	—

Цены указаны с НДС и действительны на дату формирования документа; актуальную стоимость и наличие подтверждает менеджер. Для объёмов от упаковки действуют партнёрские условия.

Где применяется

- ВЕНТАР-С · фундаментальная опора
- крепление панелей и накладок заподлицо

- сборка узлов под ключ или отвёртку