


1. Общее описание

Люки дымоудаления – основной элемент системы естественного дымоудаления, предназначенный для отвода из помещений продуктов горения и тепла.

Использование люков дымоудаления способствует:

- 1. борьбе с опасными факторами пожара;
- 2. обеспечению условий для эвакуации и спасения людей и работы пожарных служб;
- 3. поддержанию необходимой высоты незадымляемой зоны на путях эвакуации;
- 4. снижению риска порчи имущества и обрушения конструкций здания во время пожара за счет отвода тепла.

Люки производства Меркор-ПРОУФ														
Параметры люков		Горизонтальные mcр PROLIGHT												
		Точечные								Встраиваемые		Поворотные	Откидные	
		Одностворчатые S1				Двустворчатые S2				Одностворчатые V1	Двустворчатые V2			
Основание		Прямое прямоугольное CE 	Наклонное прямоугольное NG 	Накладное прямоугольное N 	Прямое круглое R 	Прямое прямоугольное CE 	Наклонное прямоугольное NG 	Накладное прямоугольное N 						
Размеры		500x500 ÷ 2500x2000 мм			Ø1000 ÷ 1800 мм	1000x1000 ÷ 3000x3000 мм				500x500 ÷ 2500x2000 мм	1000x1000 ÷ 2500x2500 мм	300x300 ÷ 2100x1900мм		
Высота основания		150 ÷ 1000 мм			300 ÷ 1000 мм									
Материал рамы створки		Алюминий + сталь								Алюминий		-Алюминий -ПВХ -Дерево		
Заполнение	Сотовый поликарбонат	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Стекло/стеклопакет	•	•	•	•	•	•	•				•		
	Купол/пирамида из акрила	•	•	•	•							•		
Управление	Сэндвич-плита	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Пневматическое	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Электрическое	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Ручное		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Угол открывания		-90° -140°	-90° -140°	-90° -140°	-90° -140°	-90°	-90°	-90°	-90° -140°	-90°	-90°	-90°		
Функциональное назначение		-Дымоудаление -Проветривание/вентиляция -Естественное освещение -Выход на кровлю				-Дымоудаление -Проветривание/вентиляция -Естественное освещение				-Дымоудаление -Проветривание/вентиляция -Естественное освещение		-Дымоудаление -Проветривание/вентиляция -Компенсация -Естественное освещение		
Взрывобезопасное исполнение		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Опции	Дефлекторы	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Направляющее сопло	•	•	•	•									
	Обогрев контура	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Решётка/сетка	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

* Для двустворчатых люков