

Теплообменник водяной 2-х рядный TEWL 02.60-35

Теплообменник для систем вентиляции и холодоснабжения · техническое описание

Теплообменник водяной 2-х рядный TEWL 02.60-35 с удлиненными коллекторами (150мм) предназначен для нагрева и охлаждения путем теплопередачи входящего воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, не содержащих липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3.

Число рядов

2

Теплоноситель

вода / водные растворы

Оребрение

алюминиевые пластины 0,13 мм


Трубки

медные, шахматное расположение

Корпус

оцинкованная сталь 08ПС

Габаритные размеры



Размеры, мм										
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	И	К	Н	Р
600	350	620	370	640	390	9	150	855	335	162

Конструкция и материалы

Теплообменники TEWL предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 3-й категории размещения по ГОСТ 15150. Конструктивно теплообменники являются 2-х (TEWL 02) рядными медно-алюминиевыми пластинчатыми теплообменными агрегатами. Поверхность теплообмена изготовлена из алюминиевых пластин толщиной 0,13мм и проходящих через них медных трубок (диаметр 3/8"/9.52мм). Расположение трубок шахматное. Неразборный корпус изготавливается из оцинкованного листа марки 08ПС. Присоединение трубопроводов теплоносителя - резьбовое.

Область применения

Основной областью применения теплообменников с внешним оребрением является:

- Водные нагреватели и охладители для приточно-вытяжных установок, воздушных завес, фанкойлов, отопительных систем в промышленных объектах и больших помещениях
 - Конденсаторы для холодильного оборудования
 - Чиллеры — охладители жидкости
- Компрессорно-конденсаторные агрегаты
 - Гастрономическое оборудование и холодильные столы
 - Иное специальное холодильное оборудование
 - Испарители для систем кондиционирования, тепловых насосов, статических испарителей в витринах, охладителей воздуха

Подбор и заказ. Подберём типоразмер по расходу воздуха, требуемым температурам и параметрам теплоносителя. Изготовление под сечение канала и мощность.