



производство промышленных
воздуховодов и шлангов




Промышленные рукава, воздуховоды и шланги

Каталог продукции TEX

5. Серия TEX CL – Метод крепления по технологии CLIP (внешняя оцинкованная защитная спираль)

TEX CL VINIL Воздуховод из полимерной ткани с пропиткой ПВХ с технологией фиксации CLIP (PVC)



Конструкция

- 1. стенка из полимерной ткани с пропиткой ПВХ
- 2. фиксирующая стальная проволока
- 3. внешняя стальная зажимная лента

Внешняя поверхность воздуховода ребристая, внутренняя волнистая.



- Свойства**
- умеренная химическая стойкость
 - отличная гибкость
 - термостойкость
 - устойчивость к агрессивной внешней среде
 - устойчивость к атмосферным воздействиям
 - устойчивость к ультрафиолету и озону
- Описание**
- Гибкий воздуховод из полимерной ткани с поливинилхлоридной пропиткой (ПВХ) с технологией фиксации CLIP, обеспечивающей высокую прочность зажима и повышенную устойчивость к истиранию. Плотность 250 г/м².

Температурный режим
от -25 °C до +90°C. Кратковременно до +125°C



Область применения

Транспортировка материалов с невысокими абразивными свойствами, отвод выхлопных газов и газов сварочного оборудования, отвод химических паров и влажного воздуха в системах вентиляции, отопления и аспирации. Пригоден для внутреннего и наружного применения.

Исполнение

Длина: Изготавливаем длины от 3 до 10 м. с шагом 1 м.
Цвет: Серый (код цвета Gr); Желтый (код цвета Y); Красный (код цвета R); Синий (код цвета Bl); Черный (код цвета Bk)


Технические характеристики

Диаметр, мм	Максимальное избыточное давление, бар	Максимальное пониженное давление, бар	Стандартная длина, м
50	0.90	0.39	3/6/10
60	0.78	0.28	3/6/10
65	0.72	0.24	3/6/10
70	0.67	0.21	3/6/10
75	0.63	0.18	3/6/10
80	0.60	0.15	3/6/10
90	0.57	0.12	3/6/10
100	0.52	0.01	3/6/10
110	0.48	0.08	3/6/10
120	0.36	0.07	3/6/10
125	0.33	0.06	3/6/10
130	0.29	0.06	3/6/10

Диаметр, мм	Максимальное избыточное давление, бар	Максимальное пониженное давление, бар	Стандартная длина, м
140	0.25	0.05	3/6/10
150	0.22	0.05	3/6/10
160	0.21	0.04	3/6/10
170	0.19	0.03	3/6/10
175	0.18	0.03	3/6/10
180	0.17	0.03	3/6/10
200	0.15	0.02	3/6/10
215	0.138	0.02	3/6/10
225	0.125	0.02	3/6/10
250	0.1	0.01	3/6/10
275	0.09	0.01	3/6/10
300	0.07	0.01	3/6/10

6. Серия TEX – Высокотемпературные и жаростойкие

TEX CL SILICON высокотемпературный воздуховод из стеклоткани, с силиконовым покрытием с технологией фиксации CLIP SILICON



Конструкция

- 1. стенка из стеклоткани, покрытой силиконом
- 2. фиксирующая стальная проволока
- 3. внешняя стальная зажимная лента

Внешняя поверхность воздуховода ребристая, внутренняя волнистая.



Температурный режим
от -50 °C до +250°C



Область применения

Шланг TEX CL SILICON применяется в условиях, где требуется длительный срок эксплуатации, огнестойкость, биологическая инертность, антипригарность, антиадгезивность, водо- и паронепроницаемость, химическая стойкость (к воздействию кислот и щелочей). Транспортировка раскаленных газов, образующихся в печах сталелитейных производств, стекольной промышленности, горно-обогатительных комбинатов; вытяжные установки и фильтроагрегаты.

Исполнение

Длина: Изготавливаем длины от 3 до 10 м. с шагом 1 м.
Цвет: Серый (код цвета Gr);

- Свойства**
- Умеренная химическая стойкость
 - Отличная гибкость
 - Термостойкость
 - Устойчивость к агрессивной внешней среде
 - Устойчивость к атмосферным воздействиям
 - Устойчивость к ультрафиолету и озону
 - Пожаробезопасность
 - Высокая химическая стойкость
- Описание**
- Гибкий воздуховод из стеклоткани, с силиконовым покрытием. Стойкий к воздействию высоких температур и агрессивных сред, истиранию и попаданию влаги. Обладает повышенной износостойкостью.

Технические характеристики

Диаметр, мм	Максимальное избыточное давление, бар	Максимальное пониженное давление, бар	Стандартная длина, м
50	0,90	0,39	3/6/10
60	0,78	0,28	3/6/10
65	0,72	0,24	3/6/10
70	0,67	0,21	3/6/10
75	0,63	0,18	3/6/10
80	0,60	0,15	3/6/10
90	0,57	0,12	3/6/10
100	0,52	0,01	3/6/10
110	0,48	0,08	3/6/10
120	0,36	0,07	3/6/10
125	0,33	0,06	3/6/10
130	0,29	0,06	3/6/10

Диаметр, мм	Максимальное избыточное давление, бар	Максимальное пониженное давление, бар	Стандартная длина, м
140	0,25	0,05	3/6/10
150	0,22	0,05	3/6/10
160	0,21	0,04	3/6/10
170	0,19	0,03	3/6/10
175	0,18	0,03	3/6/10
180	0,17	0,03	3/6/10
200	0,15	0,02	3/6/10
215	0,138	0,02	3/6/10
225	0,125	0,02	3/6/10
250	0,10	0,01	3/6/10
275	0,09	0,01	3/6/10
300	0,07	0,01	3/6/10

4. Насадки на шланги

Насадка газоприемная резиновая круглая



75x120мм
Насадка резиновая круглая на шланг D=75 мм
100x120мм
Насадка резиновая круглая на шланг D=100 мм

Наименование
Насадка резиновая круглая на шланг D=75 мм
Насадка резиновая круглая на шланг D=100 мм

Насадка газоприемная резиновая овальная



Насадка резиновая овальная на шланг D=75мм

Наименование
Насадка резиновая овальная на шланг D=75мм

Насадка газоприёмная из нержавеющей стали круглая



102x125мм
Газоприёмная насадка для систем газоотвода конусная с фиксатором. Для шланга диаметром 102 мм, входное отверстие - 125 мм.

Наименование
Насадка газоприёмная из нержавеющей стали 102x125мм

Условные обозначения

Свойства:

- Химическая устойчивость
- Стойкость к абразивным веществам
- Трудновоспламеняемый, самогаснущий и/или имеющий пониженные показатели скорости распространения пламени
- Устойчивость к атмосферным воздействиям
- Легкий
- Морозоустойчивость
- Термостойкость
- Очень гибкий
- Работа в условиях пониженного давления
- Способен снимать электростатическое напряжение
- Устойчивость к искрению
- Хорошая сжимаемость
- Стоек к деформации. Восстанавливает первоначальную форму после наступания или переезда транспортным средством
- Возможность нанесения на изделие индивидуальной маркировки с названием компании заказчика или иными сведениями

Отрасли:

- Вентиляция и кондиционирование
- Судостроение и судоремонт
- Деревообрабатывающая промышленность
- Для пищевого применения
- Отвод дыма и выхлопных газов
- Водоснабжение
- Системы аспирации
- Автомобилестроение и автосервис
- Машиностроение
- Оборонная промышленность
- Металлургия
- Агросектор
- Пылеудаление
- Нефтяная промышленность