

Кассетные фанкойлы Вендо-ПК



ВЕНДО

Кассетные фанкойлы
Вендо-ПК, 2-х трубные,
модель Стандарт (840x840)

❄ 5,7 – 12,9 кВт 🔥 9,0 – 16,4 кВт

- Диапазон производительности: 5,7 – 12,9 кВт
- Уникальная конструкция центробежного вентилятора обеспечивает сверхтихую работу и высокую эффективность
- Беспроводной пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем RM12F (в комплекте)
- Встроенный дренажный насос с высотой подъема 750 мм
- 4-скоростной двигатель обеспечивает возможность выбора комфортного режима
- Возможность подмеса свежего воздуха (диаметр - 67 мм)
- Встроенный модуль Modbus
- Декоративная панель с круговым распределением воздушного потока (опция)
- Проводной пульт управления KJR-29B1/БК-Е (опция)
- Дренажный поддон под 3-х ходовой клапан (опция)

Защитная решетка

Равномерный воздушный поток

Подача свежего воздуха




Таблица 116. Технические характеристики

Характеристики / Модель			ПК-6/2			ПК-7,5/2			ПК-8,5/2		
Скорость вращения вентилятора			В	С	Н	В	С	Н	В	С	Н
Расход воздуха		м³/ч	1000	850	720	1250	1060	900	1400	1190	1010
Охлаждение	Холодопроизводительность	кВт	5,7	4,7	3,9	7,0	5,6	4,7	7,3	6,5	5,7
	Расход теплоносителя	л/ч	980			1204			1250		
	Сопротивление	кПа	23,8			25,2			27,0		
Нагрев	Теплопроизводительность	кВт	9,7	7,7	6,3	11,6	9,2	7,5	12,4	9,9	8,1
	Сопротивление	кПа	16,4			11,8			14,6		
Потребляемая мощность		Вт	125	84	74	130	102	93	150	124	106
Уровень шума		дБ(А)	45	41	36	46	42	37	47	43	38
Электродвигатель		Тип	Малошумный 4-скоростной электродвигатель вентилятора								
Вентилятор		Тип	Центробежный, загнутые вперед лопасти								
Теплообменник	Кол-во рядов	шт.	2								
	Макс. рабочее давление	МПа	1,6								
Размеры блока (Ш × В × Г)	Внутренний блок	мм	840 × 300 × 840								
	Декоративная панель	мм	950 × 45 × 950								
Масса	Внутренний блок	кг	25			25			30,5		
	Декоративная панель	кг	5,4								
Соединения труб (диаметр)	Вход/выход теплоносителя	дюйм	3/4"								
	Дренажная труба	мм	32								

зращения вентилятора: В – высокая, С – средняя, Н – низкая.

Кассетные фанкойлы Вендо-ПК




ВЕНДО

Кассетные фанкойлы
Вендо-ПК, 4-х трубные,
модель Стандарт (840 × 840)

❄ 5,1 – 10,6 кВт 🔥 6,7 – 12,6 кВт

- Диапазон производительности: 5,1 – 10,6 кВт
- Уникальная конструкция центробежного вентилятора обеспечивает сверхтихую работу и высокую эффективность
- Беспроводной пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем RM12F (в комплекте)
- Встроенный дренажный насос с высотой подъема 750 мм
- 4-скоростной двигатель обеспечивает возможность выбора комфортного режима
- Возможность подмеса свежего воздуха (диаметр – 67 мм)
- Встроенный модуль Modbus
- Декоративная панель с круговым распределением воздушного потока (опция)
- Проводной пульт управления KJR-29B1/ВК-Е (опция)
- Дренажный поддон под 3-х ходовой клапан (опция)

Защитная решетка



Равномерный воздушный поток



Подача свежего воздуха



Таблица 118. Технические характеристики

Характеристики / Модель			ПК-6/4			ПК-7,5/4			ПК-8,5/4		
Скорость вращения вентилятора			В	С	Н	В	С	Н	В	С	Н
Расход воздуха		м³/ч	1150	800	690	1460	1020	880	1480	1040	890
Охлаждение	Холодопроизводительность	кВт	5,1	4,08	3,76	5,93	4,41	3,94	6,17	4,59	5,13
	Расход теплоносителя	л/ч	877			1020			1061		
	Сопротивление	кПа	15			17			20		
Нагрев	Теплопроизводительность	кВт	6,67	5,87	5,07	7,87	6,85	5,9	8,0	6,93	6,05
	Расход теплоносителя	л/ч	574			677			693		
	Сопротивление	кПа	37			41			39		
Потребляемая мощность		Вт	170	120	85	188	135	90	198	140	100
Уровень шума		дБ(А)	42	32	26	44	34	28	46	36	30
Электродвигатель		Тип	Малошумный 4-скоростной электродвигатель вентилятора								
Вентилятор		Тип	Центробежный, загнутые вперед лопасти								
Теплообменник	Кол-во рядов	шт.	2			2			2		
	Макс, рабочее давление	МПа	1,6								
Размеры блока (Ш × В × Г)	Внутренний блок	мм	840 × 300 × 840								
	Декоративная панель	мм	950 × 45 × 950								
Масса	Внутренний блок	кг	41			41			41		
	Декоративная панель	кг	6								
Соединения труб (диаметр)	Вход/выход теплоносителя	дюйм	3/4" (холод) 1/2" (тепло)								
	Дренажная труба	мм	32								

вращения вентилятора: В – высокая, С – средняя, Н – низкая.